

LEICA CL – Des arguments de vente bien faits pour convaincre. Quels avantages particuliers sont-ils offerts par le LEICA CL



1. C'est un LEICA®

ce qui signifie: qualité technique hors pair – fiabilité et solidité, de réputation mondiale – service Après-vente représenté dans la plupart des pays et garantie LEITZ internationale.

2. C'est un LEICA compact

ce qui signifie: synthèse de forme, de fonctionnement et de technique à la pointe du progrès – nouveau critère d'appareil à télémètre de type compact, pour le format 24 x 36 mm intégral.

3. Il comporte la baïonnette LEICA, si réputée

ce qui signifie: changement d'objectif rapide et facile – blocage précis – utilisation possible de nombreux objectifs LEICA.

4. Deux objectifs LEITZ spéciaux lui sont destinés: le SUMMICRON®-C 1:2/40 mm et l'ELMAR®-C 1:4/90 mm

ce qui signifie: combinaison de deux focales répondant aux besoins pratiques – modèles particulièrement petits et maniables – excellente qualité d'image.

5. Il possède la mesure sélective de la lumière à travers l'objectif

ce qui signifie: mode de mesure moderne avec libre choix de la combinaison temps de pose-diaphragme – maîtrise des conditions d'éclairage les plus délicates, grâce à la mesure directionnelle sur un détail.

6. Il possède un télémètre et un obturateur focal

ce qui signifie: conditions réalisées pour l'utilisation intégrale des qualités des objectifs LEICA.

Le solide boîtier

Gainage de matière synthétique façon cuir, très résistant. Fond, plaque frontale et platine supérieure traités en noir mais non réfléchissant. Dos du boîtier amovible avec le fond. Erou de pied à 1/4", repère de genre de film et manivelle de rembobinage sur le fond. Oeilletons latéraux pour la courroie. Glissière porte-accessoires avec contact central (X).

Compteur de vues avec retour automatique au point de départ quand on ouvre le boîtier.

Dimensions: longueur 12 cm, hauteur 7,5 cm, profondeur 3,2 cm

Poids: 365 g

Le viseur-télémetre à cadres lumineux

Visée très commode même pour les utilisateurs portant des lunettes: Cadrage pour les objectifs de 40, 50 et 90 mm; plage centrale de mise au point, affichage du temps de pose, aiguille de mesure avec repère de zéro, contrôle de pile, Grossissement du viseur: 0,6 x. Base du télémetre à image coupée: 31,5 mm.

L'obturateur focal silencieux

Le nouvel obturateur focal se meut verticalement devant la fenêtre d'image, ce qui a permis de miniaturiser l'appareil. Le déclenchement sans secousse ainsi que le fonctionnement très doux de l'obturateur sont les conditions optimales pour photographe sans «bougé» et mettre ainsi pleinement à profit les qualités des objectifs

La mesure moderne de l'exposition

Diamètre de la surface de mesure de la photo-résistance CdS: 7,5 mm. Domaine de mesure: 16 valeurs de luminosité, de 0,5 à 32 000 cd/m², pour une ouverture d'objectif de 1:2.

Sensibilité de film: réglable de 15 à 33 DIN (25 à 1600 ASA).

Source de courant: Pile MALLORY PX 625, de 1,35 V. Durée, pour une utilisation moyenne de l'appareil: environ 2 ans.